



DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI POSTEGGI

1. ALTEZZE E TRATTAMENTO DEI FRONTI E DELLE PARETI

I posteggi dovranno avere una altezza minima di 3 metri su tutto il perimetro interno ed esterno del posteggio.

Chi intendesse, per volontà progettuale o per l'utilizzo di strutture preesistenti, **attestarsi su misure inferiori in altezza, dovrà arretrare di almeno 50 cm** rispetto al confine sul corridoio; non è previsto alcun arretramento per misure superiori ai 3 metri.

L'altezza massima raggiungibile in tutti i padiglioni senza vincoli tecnici di sorta è pari a metri 6; ulteriori altezze, comunque condizionate dalla presenza di ingombri tecnici, sono da verificare con il Customer Service di competenza.

Le pareti in adiacenza agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno avere completa finitura di colore bianco e "a regola d'arte" della parte che si affaccia sui posteggi confinanti. Allo stesso modo la parte superiore dei posteggi, visibile dalla balconata, deve anch'essa essere rifinita "a regola d'arte".

Le pareti che insistono sulle corsie di accesso agli idranti o pulsanti antincendio sono parte integrante del perimetro e dovranno essere rifinite, per la parte che affaccia sulle corsie medesime, "a regola d'arte".

Previo accordo con la ditta confinante, è possibile installare, a propria cura, una tenda di altezza pari a quella del perimetro, di colore bianco o nero, a bande di larghezza pari a 10 cm. Se l'allestimento è realizzato con travi americane o strutture metalliche, le stesse devono essere sempre rivestite.

Qualora all'interno del posteggio assegnato fosse presente un idrante, è possibile procedere in due differenti modalità:

1. mantenere il dispositivo antincendio nella posizione originale, lasciando completamente libera una via di accesso larga almeno 120 cm, che parta dal fronte e arrivi direttamente all'impianto; il pavimento di tale zona potrà esser personalizzato ma non potranno essere presenti ingombri come arredi o strutture di allestimento, anche sul fronte, per l'intera larghezza di 120 cm;
2. procedere allo spostamento dell'impianto antincendio, portandolo sul fronte; tale operazione va concordata con gli uffici preposti di Fiera Milano per definire la posizione corretta (si vedano a tal proposito le Disposizioni per la realizzazione di impianti antincendio provvisori), è soggetta al pagamento dell'intervento di spostamento e comporta l'addebito dell'area aggiuntiva che si rende disponibile, alla medesima tariffa applicata al resto dello spazio assegnato.

Vi ricordiamo che, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso e per non arrecare disturbo in corsia e agli stand in prossimità del proprio, eventuali led, scritte, pareti o qualsiasi elemento luminoso presenti sul fronte possono essere installati a condizione che siano dotati di dispositivi per la regolazione dell'intensità luminosa. Resta comunque inteso che è facoltà dell'Organizzatore, valutate le condizioni complessive dell'installazione e delle sue interferenze, richiedere la diminuzione dell'intensità della luminosità.

2. INGRESSI, TRASPARENZE E ACCESSI

Ferme restando le disposizioni di sicurezza e di accessibilità al posteggio stabilite dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano, si richiede di rispettare una **quota complessiva di ingressi e parti trasparenti non inferiore al 20% della sommatoria dei lati liberi distribuita in modo da avere visibilità su tutte le zone del posteggio, aree private incluse**. Dal conteggio di tale percentuale sono escluse le uscite di emergenza. Nell'eventualità di lati chiusi si raccomanda l'accortezza di strutturare gli stessi in modo tale che per qualità architettonica, grafica ed articolazione **non si provochi un effetto muro "cieco"** sulle corsie; si sottolinea inoltre che l'uso di vetri o superfici a effetto specchiato può dare luogo a fenomeni di riflessione dei fronti prospicienti il proprio.

In merito all'accessibilità al posteggio, si precisa che tutti i visitatori devono averne accesso, in conformità a quanto normato dell'articolo 20 "Allestimento del posteggio" del Regolamento Generale della manifestazione.

Si ricorda che in presenza di pavimentazioni di spessore anche minimo, è necessario realizzare, all'interno del proprio spazio e senza invadere le corsie comuni, almeno una rampa di accesso, con pendenza non superiore all'8%, ben evidenziata e preferibilmente in posizione facilmente individuabile e utilizzabile.

3. SOPPALCHI

Per posteggi con superficie pari o superiore a 90 mq., è possibile realizzare soppalchi da destinarsi a uso ufficio e/o ricevimento clienti.

Per quanto riguarda le disposizioni tecniche, vi rimandiamo alle "Norme per la realizzazione di soppalchi" redatte da Fiera Milano, che saranno disponibili unitamente alla notifica ufficiale di assegnazione e al rilievo in scala 1:100 del posteggio assegnato.

4. APPENDIMENTI

Sono ammessi appendimenti di strutture, previo verifica di fattibilità con il Customer Service di competenza, con l'accortezza di rispettare quanto sopra disposto in materia di altezze sul perimetro e all'interno dei posteggi assegnati.

Travi reticolari "americane" e strutture sospese per l'illuminazione:

tali strutture (calcolate e certificate come da normativa vigente) devono essere utilizzate esclusivamente per l'installazione di impianti d'illuminazione e posizionate obbligatoriamente a una altezza da 4 a 6 metri, arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo del posteggio, indipendentemente dalle dimensioni e dall'altezza dello stesso. Ulteriori altezze, comunque condizionate dalla presenza di ingombri tecnici, sono da verificare con il Customer Service di competenza.

Inoltre, se strutturate in modo da formare un "ring", possono essere rifinite con cielino. Tali elementi sono utilizzabili esclusivamente per l'installazione di impianti

di illuminazione, senza l'uso di braccetti o di altri elementi che distanzino

le lampade dalle travi, o per la sospensione di elementi di allestimento o grafici, il cui filo massimo superiore deve essere a 6 metri da terra.

- **Strutture di allestimento sospese:**

è consentita anche l'installazione di strutture sospese purché **posizionate a un'altezza da 4 a 6 metri**. Ulteriori altezze, comunque condizionate dalla presenza di ingombri tecnici, sono da verificare con il Customer Service di competenza, fermo restando che, sul fronte, l'altezza minima deve essere di 3 metri.

Se le strutture sospese sono realizzate con travi americane, devono essere rivestite e non riconoscibili.

Qualora le strutture venissero sospese direttamente o utilizzando le travi,

dovranno essere utilizzati cavi o altri elementi con diametro contenuto al massimo – compatibilmente con le regole di sicurezza – e distribuiti in modo da non creare una barriera visiva al di sopra dell'altezza massima consentita.

In nessun caso possono essere sospesi elementi grafici o di comunicazione il cui filo superiore ecceda l'altezza massima di 6 metri.

5. SCADENZE

Indipendentemente dalle dimensioni del posteggio, **il progetto di allestimento e la documentazione relativa ai materiali utilizzati** per la realizzazione dell'allestimento stesso **dovranno obbligatoriamente essere caricati sul Portale Espositore di FieraMilano, sezione Progetto di allestimento, dove saranno esaminati, per quanto di pertinenza, dall'Organizzatore e dal Customer Service competente in base al posteggio assegnato entro il 10 febbraio 2025. Gli elaborati dovranno comprendere piante, sezioni, prospetti e, nel caso, viste e/o render che illustrino chiaramente le caratteristiche dell'allestimento, i prodotti che si intendono esporre e la grafica prevista.**

6. CONTATTI

Per informazioni circa la progettazione degli spazi
Ufficio Tecnico
Tel. + 39 02 725941, progetti@salonemilano.it

FIERAMILANO: per informazioni circa le caratteristiche dei padiglioni, sopralluoghi, normative in tema di allestimento posteggi e problematiche di appendimento

Customer Service Est
Padiglioni 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 10
Tel. +39 02 4997 7348/7266
isaloni@fieramilano.it

Padiglioni 8, 12, 16, 20
Tel. +39 02 4997 7528/6863
isaloni@fieramilano.it

Customer Service Ovest
Padiglioni 9, 11, 14, 18, 13, 15, 22, 24
Tel +39 02 4997 7125/7306
isaloni@fieramilano.it

Servizio Safety Mostre
Tel. +39 02 4997 7983/6412/6712/6666
sicurezza.mostra@fieramilano.it

Servizio Appendimenti
Tel. +39 02 4997 6393/6844/6312/7543/7542
ufficioappendimenti@fieramilano.it, rigging@fieramilano.it

Field Operation
Tel. +39 02 4997 6296/7731
gestione.quartiere@fieramilano.it